

COMUNE DI CORANA

PROVINCIA DI PAVIA

ALLEGATO 6

AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI

METADATI MINIMI DEL FASCICOLO INFORMATICO O DELLA AGGREGAZIONE DOCUMENTALE INFORMATICA

(Estratto dell'allegato 5 al D.P.C.M 3 dicembre 2013)

METADATI MINIMI DEL FASCICOLO INFORMATICO O DELLA AGGREGAZIONE DOCUMENTALE INFORMATICA

```
<?xmlversion="1.0"encoding="ISO-8859-1" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="fascicolo">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="IPAtitolare" type="xs:string" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="IPApartecipante" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="responsabile">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="nome" type="xs:string"/>
<xs:element name="cognome" type="xs:string"/>
<xs:element name="codicefiscale" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="oggetto fascicolo" type="xs:string"/>
<xs:element name="documento" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="IDFascicolo" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

| Informazione | Valori Ammessi | Tipodato | xsd |
|---|--|---------------------------|--|
| Identificativo | Come da sistema di identificazione formalmente definito. | Alfanumerico 20 caratteri | <xs:attribute name="IDFascicolo" type="xs:string" use="required"/> |
| Definizione | | | |
| Identificativo univoco e persistente è una sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e permanente al fascicolo o aggregazione documentale informatica in modo da consentirne l'identificazione. Dublin Core raccomanda di identificare il documento per mezzo di una sequenza di caratteri alfabetici o numerici secondo un sistema di identificazione formalmente definito. Esempi di tali sistemi di identificazione includono l'Uniform Resource Identifier (URI), il Digital Object Identifier (DOI) e l'International Standard Book Number (ISBN) | | | |

| Informazione | Valori Ammessi | Tipodato | xsd |
|---|----------------------------|------------|---|
| Amministrazione titolare | Vedi specifiche Codice IPA | Codice IPA | <xs:element name="IPAtitolare" type="xs:string" maxOccurs="1"/> |
| Definizione | | | |
| Amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo. | | | |

| Informazione | Valori Ammessi | Tipodato | xsd |
|--|----------------------------|------------|---|
| Amministrazioni partecipanti | Vedi specifiche Codice IPA | Codice IPA | <xs:element name="IPApartecipante" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> |
| Definizione | | | |
| Amministrazioni che partecipano all'iter del procedimento. | | | |

| Informazione | Valori Ammessi | Tipodato | xsd |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Responsabile del procedimento | Nome: testo libero | Alfanumerico 40 caratteri | <xs:element name="responsabile"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="nome" type="xs:string"/> <xs:element name="cognome" type="xs:string"/> <xs:element name="codicefiscale" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| | Cognome: testo libero | Alfanumerico 40 caratteri | |
| | Codice fiscale: Codice Fiscale | Alfanumerico 16 caratteri | |
| Definizione | | | |
| Responsabile del procedimento | | | |

| Informazione | Valori Ammessi | Tipodato | xsd |
|--|----------------|----------------------------|--|
| Oggetto | Testo libero | Alfanumerico 100 caratteri | <xs:element name="oggettofascicolo" type="xs:string"/> |
| Definizione | | | |
| <i>Oggetto, metadato funzionale a riassumere brevemente il contenuto del documento o comunque a chiarirne la natura. Dublic Core prevede l'analoga proprietà "Description" che può includere ma non è limitata solo a: un riassunto analitico, un indice, un riferimento al contenuto di una rappresentazione grafica o un testo libero del contenuto.</i> | | | |

| Informazione | Valori Ammessi | Tipodato | xsd |
|---|--|---------------------------|---|
| Documento | <i>Identificativo del documento così come definito di al capitolo 3.</i> | Alfanumerico 20 caratteri | <xs:element name="documento" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/> |
| Definizione | | | |
| <i>Elenco degli identificativi dei documenti contenuti nel fascicolo che ne consentono la reperibilità.</i> | | | |